



## SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG

Arbeida på eigedomen kan ikkje setjast i gang før løyve frå kommunen er gjeve.

Tiltakshavar	<input type="text"/>	Telefonnr.	<input type="text"/>
Ansvarleg søkjar/utførande	<input type="text"/>	Telefonnr.	<input type="text"/>
Byggjeplassadresse	<input type="text"/>	Gnr./bnr.	<input type="text"/>
Vegstrekning	<input type="text"/>	Stad	<input type="text"/>
Tiltaket ligg i område med reguleringsplan	<input type="checkbox"/>	Nei	(Søknaden vert handsama hjå Teknisk drift)
<input type="checkbox"/> Ja	Namn på planen <input type="text"/>		(Søknaden vert handsama hjå byggjesak)

### Søknad om avkøyrslle:

<input type="checkbox"/> Ny avkøyrslle	<input type="checkbox"/> Anna føremål
<input type="checkbox"/> Utvida bruk av eksisterande avkøyrslle	<input type="checkbox"/> Industri/Næring
<input type="checkbox"/> Flytting av eksisterande avkøyrslle	<input type="checkbox"/> Driftavkøyrslle
<input type="checkbox"/> Stenging	<input type="checkbox"/> Andre
<input type="checkbox"/> Bustadeiningar antall <input type="text"/> stk	<input type="checkbox"/> Hytte antall <input type="text"/> stk

### Vedlegg:

Det vert vist til vedlagt kart/skisse i målestokk 1:500, med påteikna målsett tiltak, som viser avkøyrslle.

### Signatur:

Eg er kjend med at vanlege fristar for handsaming ikkje gjeld før løyve til avkøyring er avklart.

Dato:  Tiltakshavar:

Søknad motteke i Teknisk drift, dato

Uttale  Søknad godkjent  Søknad avslått

### Marknader/vilkår:

- Sikta ut frå avkøyrslle skal vere slik at busker, tre, o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terreng og plantar må ikkje koma høgare enn 0.5m over veggana.
- Der avkøyrslle er til hinder for overvatn i veggroft, skal det leggst ned min. 200mm drensør. Røret skal vere køyresterkt og leggst slik att veggrofta ikkje blir skada og att grøftevatn får fritt avløp. Støypekantar o.l som kan skade snøryddeutstyr skal ikkje byggast nærare offentleg veg enn 1m.
- Det skal ikkje førast overvatn ut i offentleg veg. På den første meter frå veggkanten skal det vere eit fall frå off. veg på 3cm.
- Vedlikehald av drensør og frisiktfelt skal til eikvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.
- Svingradius frå avkøyrslle skal i veggkant vere minst 4 m, på begge sider av avkøyrslle.
- Avkøyrslle skal verte plassert som vist i søknaden.
- Avkøyrslle skal verte plassert som vist i detaljskisse på baksida av dette arket.
- Det skal vere mogeleg å snu på eigen grunn.
- 

Ansvarleg for drift av kommunale vegar Dato:  Sign.